

ShowHoist

ShowHoist er en ny designet serie af godkendte scenehejs. De kan anvendes til alle former for løft af scenografisk udstyr såsom dekorationer, lysbomme, lysekroner, filmværre og meget mere.

Beskrivelse

Hejsene opfylder som standard de danske og tyske regler for scenehejs BGV-C1.

SWL: 250 kg – 500 kg – 650 kg – 1000 kg.

Dobbelt bremseanordning.

Dobbelt endestopskontakt.

Motorstyring med mulighed for OP-NED kørsel.

Konsol for gulv-, væg- eller loftmontage.

Op til 6 stk. wirer muligt.

Op til 15 meters løftehøjde.

Op til 12m/min. hastighed.

Optioner

- Blød start
- Variabel hastighed
- Encoder
- Loadcelle
- Wiretrommel i stedet for Pilewind
- Håndsving for manuel betjening
- ShowHoist Control styresystem



Foto: Slagelse Teater 2016

ShowHoist	250 kg	650 kg
Wiretrommel	250 kg	650 kg
Løftehøjde i meter *	5 til 50m	5 til 50m
Hastighed m/sek.	0,20	0,20
Wirediameter, mm	5	5
Wire antal	1 - 5	1 - 5
Motorkraft	0.5 kW	0.75 kW
Strømtilslutning	400 volt 3/F/N	400 volt 3/F/N
Egenvægt kg	175	200
Sikkerhedsklasse	BGV-C1	BGV-C1



ShowHoist

Pilewind	250 kg	500 kg	1000 kg
Løftehøjde i meter	15	15	12
Hastighed m/sek.	0,15	0,20	0,05
Wirediameter, mm	5-6	5-6	6-7
Antal wirer	1 - 6	1 - 6	1 - 6
Motorkraft	0.5 kW	0.75 kW	1.5 kW
Strømtilslutning	400 volt 3/F/N	400 volt 3/F/N	400 volt 3/F/N
Egenvægt kg	75 - 125	95 - 150	145 - 175
Sikkerhedsklasse	BGV-C1	BGV-C1	BGV D8+



ShowControl

På baggrund af den store succes med scenehejset ShowHoist, har vi udviklet vores egen serie af styresystemer, så der er fuld kontrol over scenehejsene.

BASIC

Er en lille styreboks med kontakter for OP og NED med kørsel af 1 hejs samt et aflåseligt NØDSTOP. Til brug for enkelstående hejs eller mindre grupper.



ShowControl WIRELESS

Den komplette frihed - styring af scenehejset med en trådløs fjernbetjening. Vi kan levere trådløs styring på helt op til 32 hejs. Systemet kan specialdesignes og har mulighed for udlæsning af loadceller.

HIGHLINE

Serien, der er designet for betjening af større grupper af scenehejs. Væghængt styreskab med mulighed for samtidig kørsel med flere hejs. Nøgleafbryder med kontrollampe for klart system. Nødstop. Drejekontakter for valg af hejs. Fjederbelastede trykknapper for kørsel OP eller NED.

Tilbehør

- Remote (OP – NED – NØDSTOP) med 10 meter kabel.
- Frekvensomformer med blød start og variabel hastighed.
- Tilslutning af load sensor.
- Sort malet styreskab.



HOLD Showtech ApS har også styresystemer til de helt store behov.

Sammen med vores partnere kan vi levere den helt rigtige løsning til selv de største teater, musik- eller operahuse. Udover de beskrevne standard systemer kan vi levere avancerede computerstyrede systemer til både over- og undermaskineri.

Kontakt os for referencer:

HOLD Showtech ApS

Karetmagervej 7a • DK-7000 Fredericia • Tlf. +45 75 116 118